



MONTANA SELECTIVE 2 STROKE - BLUE

MONTANA SELECTIVE 2 STROKE – BLUE é um óleo mineral desenvolvido para utilização em motores a gasolina de 2 tempos, refrigerados a ar. Sua utilização é recomendada para equipamentos cujo fabricante especifica um lubrificante que atenda nível API TC e JASO FB, tendo a sua formulação enquadrada na viscosidade SAE 20W.

MONTANA SELECTIVE 2 STROKE – BLUE é recomendado para uso em motores de média potência, tais como motocicletas, motosserras, cortadores de grama, roçadeiras e similares.

Este lubrificante deve ser misturado na gasolina, nas proporções recomendadas pelos fabricantes de cada equipamento. Possui um corante azul para identificar sua presença, em mistura com a gasolina.

Devido à sua composição de básicos e aditivos utilizados, controla a formação de depósitos, minimizando a ferrugem e a corrosão nos componentes a serem lubrificados, pois possui aditivos antidesgaste, anticorrosivo, antiferruginoso, detergente, dispersante, depressor de ponto de fluidez, além do seu corante azul.



API TC/JASO FB SAE 20W – REG. ANP 18611

CARACTERISTICAS TÍPICAS

<i>Ensaio</i>	<i>Método ASTM</i>	<i>Resultado</i>
Densidade 20/4°C, g/ml	D 4052	0,865
Aparência Visual		Límpido
Cor		Azul
Visc. Cinemática 40°C, cSt	D 445	64,42
Visc. Cinemática 100°C, cSt	D 445	9,16
Índice de Viscosidade	D 2270	119
Água por Crepitação		Passa
Ponto de Fluidez, °C	D 97	-27
Corrosão Lâmina Cobre	D 130	1a
Ponto de Fulgor, °C	D 92	186