



MONTANA SELECTIVE 4 STROKE

MONTANA SELECTIVE 4 STROKE, Classificação API SL, JASO MA SAE 20W50, 4 TEMPOS, é um óleo mineral, multiviscoso, destinado aos motores de motocicletas, em geral de baixa cilindrada onde seus fabricantes recomendam o uso de um lubrificante classificação API SL, JASO MA na viscosidade SAE 20W-50.

Devido à sua formulação, **MONTANA SELECTIVE 4 STROKE** oferece proteção aos componentes do motor e da transmissão, evitando a patinação dos discos da embreagem, permitindo que toda a potência do motor seja utilizada.

MONTANA SELECTIVE 4 STROKE, utilizando pacote de aditivação específica, controla de forma eficaz evitando a formação de depósitos no motor, minimiza o desgaste e a corrosão em componentes internos, como também, garante a proteção do motor, em especial em seus componentes críticos.

MONTANA SELECTIVE 4 STROKE, por atender o nível de desempenho API SL e a classificação japonesa JASO MA, garante uma vida útil mais prolongada ao conjunto motor/transmissão. Possui aditivos, antioxidante, anticorrosivo, antiespumante, detergente, dispersante, depressor do ponto de fluidez e melhorador do índice de viscosidade.



API SL/JASO MA SAE 20W-50 – REG. ANP 18614

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

<i>Ensaio</i>	<i>Método ASTM</i>	<i>Resultado</i>
Densidade 20/4°C, g/mL	D 4052	0,879
Aparência Visual		Límpido
Cor, ASTM	D 1500	L4,0
Visc. Cinemática 40°C, cSt	D 445	146,08
Visc. Cinemática 100°C, cSt	D 445	17,96
Índice de Viscosidade	D 2270	137
Água por Crepitação		Passa
Ponto de Fluidez, °C	D 97	-27
TBN, mg KOH/g	D 2896	11,91
Corrosão Lâmina Cobre	D 130	1a
Ponto de Fulgor, °C	D 92	240